

# AVC 3022

Inox / Stainless steel

# AVC 3022 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

# AVC 3022 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere  
Powder coating steel

# AVC 3022 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi  
Cathodic treatment steel



A richiesta  
On request



II 2 GD 70

Staffa girevole  
Swivel bracket

ST 28

ST 3 28316

ST 28 FE

ST 28 CA



AVC 3022 | AVC 3022 316 | AVC 3022 FE | AVC 3022 CA

<b>Diametri ammessi</b> Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
<b>Lunghezza tubo</b> Hose length in meters	Fino a 20 mt 1/2" / up to 20 mt 1/2"		
<b>Pressione lavoro</b> Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
<b>Temperatura lavoro</b> Working Temperature	90°c		
<b>Connessione Ingresso</b> Inlet thread size	1/2" M		
<b>Connessione uscita</b> Outlet thread size	1/2" F		
<b>Peso</b> Weight	21 kg		
<b>Dimensione imballo</b> Packing size	320x600x530 mm		
<b>Materiali costruttivi rullo e fiancate</b> Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
<b>Materiali costruttivi perno e giunto</b> Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
<b>Materiali molla principale</b> Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
<b>Adatto all'utilizzo con</b> Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
<b>Accessori inclusi</b> Included Accessories	Palla fincorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		